

برپایه رزین های پلیمری پایه حلال

معرفی محصول



لحوه اجرا

- سطح زیرگارابايد تميز، محكم و عاري از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، روغن و چربی باشد.
- نانو sita را با پيستوله ياقلم مو ۲ مرتبه (به فاصله خشک شدن سطح زيرى) برپري سطح اجرا نمایيد.
- در صورتى که سطح آجرى بوده و داراي شوره زیاد مى باشد، سطح را با يك دستعمال نم دار تميز نمایيد.
مقدار مصرف

با توجه به كيفيت سطح مورد استفاده، هر لتر ۴ الی ۵ متر مربع را پوشش ميدهد.

بسته بندی

در ظروف، ۱ لیتر بسته بندی و عرضه مى گردد.

عمرو لکه هدای

در صورت رعایت شرایط آثار داری و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و بخ زدگی و هوازدگی ۶ ماه پس از تاریخ تولید قابل استفاده مى باشد.



رزین SITA قابلیت آب بندگننده کلیه سطوح در معرض لم و رطوبت را دارد و مى تواند با ایجاد لایه ای سخت و مقاوم از سطوح در مقابل لم و رطوبت، گرد و غبار، دوده و باران های اسیدی محافظت نماید.
نانو رزین SITA بعد از اجرا سطح را از انواع اشعه های خورشیدی محافظت مى نماید (محافظت نما) و طول عمر آن را افزایش مى دهد و دارای برآفیت زیاد خواهد بود

موارد کاربرد
- کلیه سطوح کاشی کاری شده مثل استخر، سونا، جکوزی، آب نما حمام و کلیه نماهای سیمانی، سنگی، چوبی (ترمو وود)، آجری، آجرهای نسوز و
- کابینت های چوبی و کلیه سازه های چوبی در معرض نم و رطوبت
- ترکیب در رنگ های پایه تینری جهت آب بند نمودن رنگ
- دیوارهای با رنگ های رنگی ساختمان به خصوص در شمال کشور

ویژگی ها

- چسبندگی بالا به انواع سطوح
- چسبندگی و آب بندی انواع سطوح کاشی کاری شده و سرامیک
- حفظ کیفیت با ماندگاری بالا و بدون ترک خوردگی و لایه لایه شدن
- بدون اثر گذاری بروی pH آب
- مقاوم در مقابل مواد شیمیایی
- دسته بندی ظاهری (براق)