



نحوه اجرا

ابتدا درز بتن را مقداری باز نمایید تا مواد درگیری بیشتری با سطح و دهانه درز داشته باشد سپس پودر آبی گیر را با مقداری آب ترکیب نمایید تا خمیری یکنواخت بدست آید سپس مخلوط نسبتاً خشک را بروی درز به مدت ۲۰ ثانیه نگاه دارید و در حین این عمل مقداری رطوبت به سطح بیرونی مواد اعمال نمایید تا پودر آبی گیر خود را بگیرد.

مقدار مصرف

با توجه به کیفیت سطح مورد استفاده به ازای هر متر مربع، یک کیلو گرم پودر مورد نیاز می باشد.

عمر و نگهداری

در صورت رعایت شرایط انبارداری ۱ سال پس از تاریخ تولید در دمای +۵ درجه و دور از نور آفتاب و بدور از رطوبت قابل نگهداری می باشد.



پودر آبی گیر AQUA PLUG

ملات آب بند و ترمیم کننده فوری نقاط در حال نشن آب بر پایه محصولات سیمانی

معرفی محصول

پودر آبی گیر نوعی ملات آب بند کننده فوری بر پایه محصولات سیمانی می باشد که پس از مخلوط شدن با آب خمیری قدرتمند با چسبندگی بسیار بالا به کلیه سطوح، گیرش سریع با عمر و دوام طولانی جهت انسداد آبی نشن های آب پر فشار ایجاد می نماید.

موارد کاربرد

- تونل ها، چاله آسانسورها، دیواره های طبقات منفی
- پارکینگ های عمومی، باغچه و حیاط
- مخازن آب شرب و تصفیه آب
- منهول و فاضلابی که امکان دسترسی از داخل سازه میسر نباشد
- لوله و اتصالات بتنی آب و فاضلاب
- بین لایه های مختلف بتن و آجر در کلیه مکان هایی که در مجاورت با جریان آب های زیر زمینی و سطحی قرار دارند (کرسی ها)

ویژگی ها

- چسبندگی بالا به انواع ملات ها و بتن
- قابلیت استفاده در مخازن آب شیرین
- ماندگاری بالا و بدون ترک خوردگی
- گیرش سریع و فاقد یون کلر
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- ممانعت از تخریب و صدمه زدن به سطح بتن و ملات

آماده سازی سطح

- سطح کار بایستی عاری از هرگونه سستی، آلودگی، چربی و رنگ باشد
- حتماً از دستکش برای کار با آبی گیر استفاده نمایید.