

معرفی محصول



استاندارد
C928

بسته بندی

در کیسه های ۱، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می گردد.

عمر و نگهداری

در صورت رعایت شرایط انبارداری ۲ سال پس از تاریخ تولید در دمای ۵+ درجه و دور از نور آفتاب قابل نگهداری می باشد.

پودر رنگی برپایه محصولات سیمانی و متشکل از فیلرهای معدنی میکرونیزه آبی با خلوص بالا و الیاف پلیمری ساخته شده که جهت بند گشی و نرمه گشی به عنوان مکمل مایع آب بندی نانو C یا چسب بتن و ملات نانو CA12 استفاده می گردد.

موارد کاربرد

- درز بندی قطعات سیمانی سنگ کاشی موزاییک و بتنی
- بند گشی و نرمه گشی کلیه سطوح سیمانی
- کاربرد آسان به صورت دستی و ماشینی
- ویژگی ها
- پودر $m^2 2000$ چسبندگی فوق العاده به جداره کلیه سطوح را دارا می باشد
- پودر $m^2 2000$ موجب عدم نفوذ آب، رطوبت و سیکل های یخبندان میشود.
- بدون انقباض و ترک خوردگی مقاوم در برابر فشار تراپیکی

مقدار مصرف

با توجه به کیفیت سطح مورد استفاده به ازای هر متر مربع، یک کیلو گرم پودر AQUAFLEX مورد نیاز می باشد.
لکته
توصیه می گردد جهت آب بند نمودن بندگشی ها با مایع CA ترکیب شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی پودر AQUAFLEX

پودر	حالت
سفارشی	رنگ
$1/7 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص
C928	استاندارد
ندارد	یون کلر

