

زل آب بندی و بند کشی C2

زل آب بندی C2 برایه رزین های آکریلیک با تکنولوژی
ناتو و مطابق با استانداردهای ASTM C494 M-BS EN
12637

معرفی محصول



- سطح کار پس از حدود ۲ ساعت خشک شده و بعد از ۱۸ ساعت به گیرایش نهایی میرسد تا زمان رسیدن به گیرایش نهایی سطح باید کاملاً خشک باشد.

مقدار مصرف

با توجه به کیفیت سطح اجراسده، هر تیوب برای بند کشی ۵ متر مربع استفاده میگردد.

بسته بندی

در هر کارتون ۱۲ عدد تیوب ۲۵۰ میلی گرم بسته بندی و عرضه میگردد.



جهت پرکنندگی درزها و ترکهای و بندهای سنگ، کاشی، سرامیک و فلزات استفاده میشود و پس از رسیدن به حالت پایداری کاملاً ضدآب و ضدسایش میشود.

موارد کاربرد

- اجرا جهت بند کشی و درزگیری کاشی، سرامیک، سنگ، آستانه در حمام، دستشویی، سونا و حکوزی، تراس، آب نما و ...
- استفاده بر روی فلزات مانند کف کولرهای، مخازن فلزی آب و ...

ویژگی ها

- چسبندگی بسیار بالا و ابیجاد پیوند با انواع سازه ها، آهن، سنگ، گچ، چوب، سیمان و ...

- اجرای آسان در کمترین زمان
- بدون لیاز به تخریب و صرف هزینه کاگری
- غیر قابل اشتعال و سارگار با محیط
- بدون عوارض شیمیایی و مقاوم در برابر بخ زدگی
- مقاوم در برابر آشعه UV آفتاب و ضد خزه جلیک و باکتری
- مقاومت دمایی ۵ الی ۱۰۰ سانتیگراد

نحوه اجرا

سطح زیرکاراید تمیز، محکم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، رنگ، روغن و چربی باشد.

مرحله ۱: ابتدا محل مورد نظر را با مواد شوینده و جوهرزنک، واپتکس و ... کاملاً تمیز نمایید.

مرحله ۲: تیوب زل آب بندی را چند دقیقه تکان دهید و به آرامی مخلوط شود.

مرحله ۳: زل آب بندی را بر روی درزها، بندهای و شیارهای زیزد و با کارکرد پلاستیکی سطح را تعیز نمایید.

- جهت نظافت سطوح کار میتوان از یک دستمال نم دار استفاده نمود.